



## B191

**Destornilladores de punta recta  
BahcoFit con mango de goma,  
0,4-1,2 mm**



### DETALLES DEL PRODUCTO



- Para tornillos de cabeza plana y con varilla de electricista.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Mango bi-componente con ranuras verticales y zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
- Mango fabricado con más de un 75 % de goma.
- Símbolo permanente y marcas en el mango para identificar rápidamente la punta.
- Con agujero para colgar.
- Herramientas duraderas gracias a la varilla de aleación de acero de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión.
- Normas: ISO 2380 y DIN 5264.
- SB embalaje retail en colgador de plástico



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto								
<b>B191.025.075</b>	0.4 mm	2.5 mm	75 mm	2.5 mm	24,5 mm	95 mm	170 mm	20 g
<b>B191.030.075</b>	0.5 mm	3 mm	75 mm	3 mm	24,5 mm	95 mm	170 mm	35 g
<b>B191.030.100</b>	0.5 mm	3 mm	100 mm	3 mm	24,5 mm	95 mm	195 mm	36 g
<b>B191.030.200</b>	0.5 mm	3 mm	200 mm	3 mm	24,5 mm	95 mm	295 mm	40 g
<b>B191.035.100</b>	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	3.5 mm	24,5 mm	95 mm	195 mm	39 g
<b>B191.040.100</b>	0.8 mm	4 mm	100 mm	4 mm	24,5 mm	95 mm	195 mm	44 g
<b>B191.040.125</b>	0.8 mm	4 mm	125 mm	4 mm	24,5 mm	95 mm	220 mm	47 g
<b>B191.040.250</b>	0.8 mm	4 mm	250 mm	4 mm	24,5 mm	95 mm	345 mm	60 g
<b>B191.055.125</b>	1 mm	5.5 mm	125 mm	5.5 mm	30 mm	105 mm	230 mm	70 g
<b>B191.055.150</b>	1 mm	5.5 mm	150 mm	5.5 mm	30 mm	105 mm	255 mm	79 g
<b>B191.055.300</b>	1 mm	5.5 mm	300 mm	5.5 mm	30 mm	105 mm	405 mm	105 g
<b>B191.065.150</b>	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	6.5 mm	34 mm	117 mm	267 mm	110 g
<b>B191.065.300</b>	1.2 mm	6.5 mm	300 mm	6.5 mm	34 mm	117 mm	417 mm	140 g
<b>SB191.025.075</b>	0.4 mm	2.5 mm	75 mm	2.5 mm	24,5 mm	95 mm	170 mm	24 g
<b>SB191.030.075</b>	0.5 mm	3 mm	75 mm	3 mm	24,5 mm	95 mm	170 mm	39 g
<b>SB191.030.100</b>	0.5 mm	3 mm	100 mm	3 mm	24,5 mm	95 mm	195 mm	40 g
<b>SB191.030.200</b>	0.5 mm	3 mm	200 mm	3 mm	24,5 mm	95 mm	295 mm	45 g
<b>SB191.035.100</b>	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	3.5 mm	24,5 mm	95 mm	195 mm	43 g
<b>SB191.040.100</b>	0.8 mm	4 mm	100 mm	4 mm	24,5 mm	95 mm	195 mm	48 g
<b>SB191.040.125</b>	0.8 mm	4 mm	125 mm	4 mm	24,5 mm	95 mm	220 mm	51 g
<b>SB191.040.250</b>	0.8 mm	4 mm	250 mm	4 mm	24,5 mm	95 mm	345 mm	64 g
<b>SB191.055.125</b>	1 mm	5.5 mm	125 mm	5.5 mm	30 mm	105 mm	230 mm	74 g
<b>SB191.055.150</b>	1 mm	5.5 mm	150 mm	5.5 mm	30 mm	105 mm	255 mm	83 g
<b>SB191.055.300</b>	1 mm	5.5 mm	300 mm	5.5 mm	30 mm	105 mm	405 mm	109 g
<b>SB191.065.150</b>	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	6.5 mm	34 mm	117 mm	267 mm	114 g
<b>SB191.065.300</b>	1.2 mm	6.5 mm	300 mm	6.5 mm	34 mm	117 mm	417 mm	144 g

